

## Zentrale Werk HALL in Tirol

A-6060 HALL in Tirol · KR-Felder-Straße 1 · Austria  
Tel. +43 (0) 5223 58500 · Fax +43 (0) 5223 56130  
www.felder.at · info@felder.at



## FELDER Kantenanleimmaschine G 560 mit Fügeaggregat

**Mit Leistungsfähigen Kantenanleimmaschinen-Modellen unterstreicht der österreichische Maschinenhersteller Felder seine Kompetenz in Handwerk und Gewerbe.**

Präzise Ergebnisse in vielen Bereichen der Holzbearbeitung, perfektes Preis-Leistungsverhältnis, die außergewöhnliche hohe Felder-Qualität und nicht zuletzt ein Dienstleistungspaket das seinesgleichen sucht sind Werte mit denen sich Felder im Handwerk rund um den Globus einen Namen gemacht hat.

### **Geringer Platzbedarf,- extrem große Leistungsbandbreite**

Für die Felder Kantenanleimmaschine G 500 findet sich schnell ausreichend Platz in jeder Werkstätte, die minimale Gesamtlänge von knapp über drei Metern spart wertvolle Produktionsfläche.

Mit der G 500 lassen sich Bearbeitungen durchführen, die bis jetzt nur auf wesentlich größeren Maschinen zu finden waren. Ziehklinge und Poliereinheit sorgen für perfekte Anleim-Ergebnisse. Erfahrene Anwender wissen, dass nur die Kombination dieser zwei Aggregate ein optimales Ergebnis in puncto Leimfuge, Hochglanz und Farbechtheit bei Kunststoffkanten liefern. Massivholzkanten bis 5 mm Stärke und die Verarbeitung von Plattenmaterialien bis zu 60 mm Dicke unterstreichen die Vielseitigkeit und extrem große Leistungsbandbreite der Felder G 500.

## Zentrale Werk HALL in Tirol

A-6060 HALL in Tirol · KR-Felder-Straße 1 · Austria  
Tel. +43 (0) 5223 58500 · Fax +43 (0) 5223 56130  
www.felder.at · info@felder.at



### **G 560 mit Fügeaggregat**

Mit der zusätzlichen Funktion „Fügen“ ermöglicht die auf Basis der G 500 weiterentwickelte G 560 allen Profis ab sofort ein noch größeres Einsatzgebiet und avanciert zur absoluten Spitzen-maschine in dieser Preis-Leistungsklasse.

Zwei gegenläufig arbeitende diamantbestückte Spiralfügefräser sichern die perfekte Kantenbearbeitung vor dem Anleimen der Kanten. Speziell bei beschichteten Plattenwerkstoffen garantiert der Einsatz des Fügeaggregates für die absolut ausrissfreie Kantenbearbeitung und sichert damit Arbeitsergebnisse der Spitzenklasse.

### **Auszug aus den -technischen Daten**

- Kantenstärke 0,4–5 mm
- Auflageteller für Endloskantenzuführung
- Schlagschere für Endloskantenmaterial bis 3 mm
- Leimaggregat für EVA-Granulat
- Kappsägeaggregat
- Bündigfräsaggregat für Bündig- und Radiusfräsen
- Ziehklingenaggregat
- Polieraggregat
- G 560 mit einsetzungsgesteuertem, zu- und abschaltbarem Fügeaggregat, zwei diamantbestückte, asymmetrisch V-ziehend- schneidende Fügefräser

## Zentrale Werk HALL in Tirol

A-6060 HALL in Tirol · KR-Felder-Straße 1 · Austria  
Tel. +43 (0) 5223 58500 · Fax +43 (0) 5223 56130  
www.felder.at · info@felder.at



### **Außerordentliches Preis-Leistungs-verhältnis**

Kompakte Abmessungen, einfache Bedienung, die Verarbeitungsmöglichkeit von Endloskantenmaterial und Massivholz-Streifenmaterial, perfekter Leimauftrag, Bündig- und Radianfräsaggregat, Ziehklinge, Poliereinheit - und nicht zu vergessen das neue Fügeaggregat: Egal wie die Entscheidung ausfällt, die Felder-Kantenanleimmaschinen G 500 und G 560 bieten ein außerordentlich perfektes Preis-Leistungsverhältnis.