

Reine Luft in der Werkstätte

Der Einsatz von Reinluft-Absauggeräten sollte nicht nur wegen der strengen Auflagen von Institutionen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz erfolgen - sondern vor allem, weil jedem selbst seine eigene Gesundheit wichtig und wertvoll sein sollte.

Alle Felder Reinluftgeräte H3 geprüft

Die Berufsgenossenschaft in Deutschland schreibt für Absauggeräte in Arbeitsräumen die Reststaubgehaltstufe H3 (Reststaubmenge pro m³ Arbeitsraumluft kleiner als 0,1 mg) vor. Achten Sie daher exakt auf diesen Wert und entscheiden Sie sich nicht für ein eventuell geringwertigeres Gerät mit Reststaubgehaltstufe H2 (<0,2 mg/m³). Bei Felder entsprechen alle Reinluftabsauggeräte (RL 125, RL 160, RL 200, RL 250 und RL 300) der Reststaubgehaltstufe H3!

Neu: Felder RL 200

Das Felder Reinluft-Absauggerät RL 200 hat in vielen Bereichen entscheidende Vorteile. Die Abluft entspricht der Reststaubgehaltstufe H3 (<0,1 mg/m³) und ist somit für den Einsatz in Gewerbebetrieben zugelassen. Die in dieser Leistungskategorie einzigartige, extrem kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz des Felder RL 200 Reinluft-Absauggerätes in jeder noch so kleinen Werkstätte.

Leistungsstark, 400 Liter Spänevolumen

Je nach Standort kann der Ansauganschluss im stationären Einsatz rechts oder links verwendet werden; selbstverständlich ist das RL 200 ein mobiles Reinluftabsauggerät und somit in der gesamten Werkstätte einsetzbar. Die Filterabreinigung erfolgt in der Standard-Ausführung manuell, auf Wunsch sorgt die Automatik-Version für die automatische Filterreinigung und ist darüberhinaus mit einer Anlaufautomatik für die Ansteuerung von bis zu 6 Maschinen und 6 Absperrschiebern ausgestattet. Mit 400 Litern Spänevolumen und Spänesack-

Zentrale Werk HALL in Tirol

A-6060 HALL in Tirol · KR-Felder-Straße 1 · Austria
Tel. +43 (0) 5223 58500 · Fax +43 (0) 5223 56130
www.felder.at · info@felder.at



Schnellwechselsystem überzeugt das Felder RL 200 auch in Punkto Bedien-freundlichkeit souverän.

Auch die technischen -Details überzeugen

Alle drei Felder-Reinluft-Absauggeräte sind fahrbar sowie wahlweise mit Ansauganschluß rechts- oder links verwendbar. Der maximale Volumenstrom beträgt beim RL 200 4000 m³/h, beim RL 160 3200 m³/h und beim RL 125 1900 m³/h. Die Raumsparwunder benötigen weniger als 1,5 m² Grundfläche - ein oft entscheidender Faktor in der Investitionsüberlegung.